



Размеры							
A (mm) :	1107	B (mm) :	567	C (mm) :	445	F (mm) :	395
E1 (mm) :	417,5	E (mm) :	835				
ØDin (") :	9,52	ØDout (") :	22	W (kg) :	30		

Информационная емкость			
мощность	4 728,00 Watt	Поверхность теплопередачи	21,9 m ²
Объем трубы	6,2 dm ³		
Диапазон ламеля	6 mm		
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	A+
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	5,5 m

вентилятора			
Проход воздуха	2131 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP44 / CLASS F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	2 / 300 mm / 1380 1/мин	Диапазон рабочих температур	-40/80
Любители мощность / сила тока	0,124 kW / 0,56 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	67 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	45 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x2		

Конфигурация	имя конфигурации	код

Пояснения
<ul style="list-style-type: none"> • Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent. • Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды. • Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено. • Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Topçular Mah. Tikveşli Yolu No:8 34140 Topçular - Eyüp / İstanbul Tel: 0 (212) 567 55 09 Pbx Faks: 0 (212) 576 23 45
 E-mail: info@karyergroup.com Web: http://www.karyergroup.com/