

Ультрафиолетовая добавка BC UVL

Лучшее средство для обнаружения утечек хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха!
В первую очередь в автомобильных кондиционерах!

Особенности

Химически стабильна, совместима и может смешиваться с хладагентами: R11, R12, R13, R22, R23, R123, R124, R134a, R141b, R404A, R407C, R502, R503, R507.

Инструкция по применению

1. Найдите заправочный вентиль на стороне всасывания установки и отверните колпачок,
2. Включите установку,
3. Внесите добавку BC UVL в систему через заправочный вентиль на стороне всасывания из расчета 7,5 мл на каждые 1,5 кг хладагента,
4. Дайте поработать установке примерно 30 – 45 минут,
5. Проверьте систему с помощью ультрафиолетовой лампы,
6. В месте утечки хладагента в лучах ультрафиолетовой лампы будет видно масло со следами добавки BC UVL.
7. Расфасовка в емкости 350 мл, 1,0 л.

Предостережения

R52/53 вреден для микроорганизмов, живущих в воде, и может повлечь неблагоприятные последствия для окружающей среды

R66 при попадании на кожу может повлечь сухость и трещины,

S24 следует избегать контакта с кожей

S35 продукт и его упаковка могут быть утилизированы только в определенных местах

Professional use only

1 liter

(133 DOES x 7,5ml)

