


EA-230BC8-C05

испаритель
Техническая характеристика



Размеры					
A (mm) :	1307	B (mm) :	517	C (mm) :	445
E1 (mm) :	517,5	E (mm) :	1035	F (mm) :	345
ØDin (") :	9,52	ØDout (") :	22	W (kg) :	33

Информационная емкость			
мощность	2 841,00 Watt	Поверхность теплопередачи	14 m ²
Средняя температура в номере	-18,00 °C	Объем трубы	4,6 dm ³
температура испарения	-25,00 °C	Диапазон ламеля	8 mm
ΔT	7 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	7,0 m

вентилятора			
Проход воздуха	2689 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP44 / CLASS F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	2 / 300 mm / 1380 1/мин	Диапазон рабочих температур	-40/80
Любители мощность / сила тока	0,124 kW / 0,56 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	67 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	45 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x2		

Конфигурация	имя конфигурации	код

Пояснения
<ul style="list-style-type: none"> Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent. Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды. Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено. Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Topçular Mah. Tikveşli Yolu No:8 34140 Topçular - Eyüp / İstanbul Tel: 0 (212) 567 55 09 Pbx Faks: 0 (212) 576 23 45
E-mail: info@karyergroup.com Web: http://www.karyergroup.com/