



Размеры							
A (mm) :	857	B (mm) :	636	C (mm) :	605	F (mm) :	445
E (mm) :	585						
ØDin (") :	9,52	ØDout (") :	22	W (kg) :	42		

Информационная емкость			
мощность	3 940,00 Watt	Поверхность теплопередачи	16,3 m ²
Средняя температура в номере	-18,00 °C	Объем трубы	5,9 dm ³
температура испарения	-25,00 °C	Диапазон ламеля	8 mm
ΔT	7 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	10,7 m

вентилятора			
Проход воздуха	3197 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP44 / CLASS F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	1 / 400 mm / 1430 1/мин	Диапазон рабочих температур	-40/60
Любители мощность / сила тока	0,16 kW / 0,73 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	80 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	58 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x1		

Конфигурация	имя конфигурации	код

Пояснения
<ul style="list-style-type: none"> • Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent. • Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды. • Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A • Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено. • Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Topçular Mah. Tikveşli Yolu No:8 34140 Topçular - Eyüp / İstanbul Tel: 0 (212) 567 55 09 Pbx Faks: 0 (212) 576 23 45
 E-mail: info@karyergroup.com Web: http://www.karyergroup.com/